GAMME PREMIER

MULTIUSAGE *(NON COUPE-FEU)*

FIRESTOP *(COUPE-FEU 1H EI_2 60)*

TRAPPES DE VISITE

MULTIUSAGE

FIRESTOP

TRAPPES

DIMENSIONS

Standard Applique CT1

1 VANTAIL			
	Tableau	Passage Libre	Hors Tout
Largeur en millimetres	680	600	725
	780	700	825
	890	810	935
	980	900	1025
	1010	930	1055
	1080	1000	1125
	1180	1100	1225
	1280	1200	1325
Hauteur en millimetres	2050	2000	2075
	2150	2100	2175

2 VANTAUX			
	Tableau	Passage Libre	Hors Tout
Largeur en millimetres	1225	1145	1270
	1325	1245	1370
	1425	1345	1470
	1525	1445	1570
	1635	1555	1680
	1745	1665	1790
	1835	1755	1880
	1925	1845	1970
	2025	1945	2070
	2125	2045	2170
	2225	2145	2270
Hauteur en millimetres	2050	2000	2075
	2150	2100	2175

Standard Tunnel CT2

1 VANTAIL			
	Tableau	Passage Libre	Hors Tout
Largeur en millimetres	735	600	725
	835	700	825
	945	810	935
	995	860	985
	1035	900	1025
	1065	930	1055
	1135	1000	1125
	1235	1100	1225
	1335	1200	1325
Hauteur en millimetres	2080	2000	2075
	2180	2100	2175

2 VANTAUX			
	Tableau	Passage Libre	Hors Tout
Largeur en millimetres	1280	1145	1270
	1380	1245	1370
	1480	1345	1470
	1580	1445	1570
	1690	1555	1680
	1800	1665	1790
	1890	1755	1880
	1980	1845	1970
	2080	1945	2070
	2180	2045	2170
	2280	2145	2270
Hauteur en millimetres	2080	2000	2075
	2180	2100	2175

Sur-mesure 1 Vantail

	Minimum	Maximum
Largeur	450	1270
Hauteur	1500	2464

Sur-mesure 2 Vantaux :

	Minimum	Maximum
Largeur	1050	2440
Hauteur	1500	2464

PORTE METAL

MULTIUSAGE

CHOIX DISPONIBLE

CLASSIQUE

INOX

DECORA

COLOR

PLANS TECHNIQUES

PORTE 1 VANTAIL - MULTIUSAGE

Applique CT1
[PS1M]









Tunnel CT2
[PSU1M]





PL = PASSAGE LIBRE LVM= LARGEUR VIDE MAÇONNERIE HVM = HAUTEUR VIDE MAÇONNERIE

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres.

Les schémas ne sont pas à l'échelle. PORTEMETAL se réservant unilatéralement, le droit de toutes modifications.

PORTE METAL

DESCRIPTIF

GAMME PREMIER

Le Vantail :

- Tôles en acier galvanisé de 0.6 mm d'épaisseur, assemblées sans soudure par double pliage de l'ensemble.
- Raidisseurs internes en acier galvanisé.
- Isolation en laine de roche 75 Kg / m^3.
- Epaisseur de porte 53 mm.

Le Dormant :

. Acier galvanisé avec conductivité thermique réduite, 1,5 mm d'épaisseur.

Huisserie :

- Applique (CT1) à visser par cheville et vis 8x100mm avec pattes à scellement
- Tunnel (CT2) à visser par cheville et vis 8x100mm

LES ACCESSOIRES DE SÉRIE

- 2 Paumelles en acier de 3 mm d'épaisseur. Fixées au panneau par des vis M6x16 zinguées et à l'encadrement par soudure. 3ème paumelles (Option)
- Cylindre en laiton 40x40mm, livré avec 3 clés.
- Poignées noires, anti-accrochage. Ame en acier. Homologuée norme DIN 18273.
- Serrure réversible 1 point mortaisée dans le vantail

PERFORMANCES

- FORTE (Option) : Tôle 0.7 mm + Coeficient Thermique 1,2 Uw (Isolation laine de roche 145Kg/m3)
- FORTE+ (Option) : Tôle 0.7 mm, Pion Antidégondable, Paumelle à ressort, Coefficient thermique : 1.2 Uw (Isolation laine de roche de 145 Kg/m3)
- KIT 30 dB (Option)

FINITIONS

- Laque de finition texturée en poudre époxy, thermodurcissable.
- RAL standard : GRIS 7038 ou BLANC 9010. Plus de 150 RAL disponibles dès 30 panneaux.
- DECORA : Stratifié bois
- INOX 316L - 304L (bâti tunnel CT2)

PLANS TECHNIQUES

PORTE 2 VANTAUX - MULTIUSAGE

Applique CT1
[PS2M]









Tunnel CT2
[PSU2M]





PORTE METAL

DESCRIPTIF

Le Vantail :

- Tôles en acier galvanisé de 0.6 mm d'épaisseur, assemblées sans soudure par double pliage de l'ensemble.
- Raidisseurs internes en acier galvanisé.
- Isolation en laine de roche 75 Kg / m^3.
- Epaisseur de porte 53 mm.

Le Dormant :

. Acier galvanisé avec conductivité thermique réduite, 1,5 mm d'épaisseur.

Huisserie :

- Applique (CT1) à visser par cheville et vis 8x100mm avec pattes à scellement
- Tunnel (CT2) à visser par cheville et vis 8x100mm

LES ACCESSOIRES DE SÉRIE

- 2 paumelles en acier de 3 mm d'épaisseur. Fixées au panneau par des vis M6x16 zinguées et à l'encadrement par soudure. 3ème paumelles (Option)
- Cylindre en laiton 40x40mm, livré avec 3 clés.
- Poignées noires, anti-accrochage. Ame en acier. Homologuée norme DIN 18273.
- Verrous haut et bas dans le vantail semi-fixe.
- Serrure réversible 1 point mortaisée dans le vantail

PERFORMANCES

- FORTE (Option) : Tôle 0.7 mm + Coeficient Thermique 1,2 Uw (Isolation laine de roche 145Kg/m3)
- FORTE+ (Option) : Tôle 0.7 mm, Pion Antidégondable, Paumelle à ressort, Coefficient thermique : 1.2 Uw (Isolation laine de roche de 145 Kg/m3)
- KIT 30 dB (Option)

FINITIONS

- Laque de finition texturée en poudre époxy, thermodurcissable.
- RAL standard : GRIS 7038 ou BLANC 9010. Plus de 150 RAL disponibles dès 30 panneaux.
- DECORA : Stratifié bois
- INOX 316L - 304L (bâti tunnel CT2)

DIMENSIONS

Standard Applique CT1

1 VANTAIL			
	Tableau	Passage Libre	Hors Tout
Largeur en millimetres	680	600	725
	780	700	825
	890	810	935
	980	900	1025
	1010	930	1055
	1080	1000	1125
	1180	1100	1225
	1280	1200	1325
Hauteur en millimetres	2050	2000	2075
	2150	2100	2175

2 VANTAUX			
	Tableau	Passage Libre	Hors Tout
Largeur en millimetres	1225	1145	1270
	1325	1245	1370
	1425	1345	1470
	1525	1445	1570
	1635	1555	1680
	1745	1665	1790
	1835	1755	1880
	1925	1845	1970
	2025	1945	2070
	2125	2045	2170
	2225	2145	2270
Hauteur en millimetres	2050	2000	2075
	2150	2100	2175

Standard Tunnel CT2

1 VANTAIL			
	Tableau	Passage Libre	Hors Tout
Largeur en millimetres	735	600	725
	835	700	825
	945	810	935
	995	860	985
	1035	900	1025
	1065	930	1055
	1135	1000	1125
	1235	1100	1225
	1335	1200	1325
Hauteur en millimetres	2080	2000	2075
	2180	2100	2175

2 VANTAUX			
	Tableau	Passage Libre	Hors Tout
Largeur en millimetres	1280	1145	1270
	1380	1245	1370
	1480	1345	1470
	1580	1445	1570
	1690	1555	1680
	1800	1665	1790
	1890	1755	1880
	1980	1845	1970
	2080	1945	2070
	2180	2045	2170
	2280	2145	2270
Hauteur en millimetres	2080	2000	2075
	2180	2100	2175

Sur-mesure 1 Vantail

surface total du panneau u panneau <2,32M2 et <2.69M2 pour bâti scellé

	Minimum	Maximum	Maximum Bati scéllé
Largeur	541	1072	1244
Hauteur	1552	2381	

Sur-mesure 2 Vantaux

surface minimum de chaque vantail <2.69M2

	Minimum	Maximum
Largeur	541	1244
Hauteur	1552	2381

PORTE METAL

FIRESTOP

CHOIX DISPONIBLE

CLASSIQUE

INOX

DECORA

COLOR

PLANS TECHNIQUES

PORTE 1 VANTAIL - FIRESTOP

Applique CT1

[PS160]









Tunnel CT2

[PS160U]





PORTE METAL

DESCRIPTIF

Le Vantail :

- Tôles en acier galvanisé de 0.7 mm d'épaisseur, assemblées sans soudure par double pliage de l'ensemble.
- Boulon anti dégondage hexagonal en acier zingué
- Epaisseur de porte 53 mm.
- Raidisseurs internes en acier galvanisé.
- Isolation en laine de roche 145 Kg / m^3.

Le Dormant :

- Acier galvanisé avec conduction thermique réduite, 1,5 mm d'épaisseur.

Huisserie :

- Applique (CT1) à visser par cheville et vis 8x100mm avec pattes à scellement
- Tunnel (CT2) à visser par cheville et vis 8x100mm

LES ACCESSOIRES DE SÉRIE

- 2 paumelles en acier de 3 mm d'épaisseur. Fixées au panneau par des vis M6x16 zinguées et à l'encadrement par soudure. 3ème paumelles (Option)
- Cylindre en laiton 40x40mm, livré avec 3 clés.
- Poignées noires, anti-accrochage. Ame en acier. Homologuée norme DIN 18273.
- Serrure réversible 1 point mortaisée dans le vantail

PERFORMANCES

- COUPE FEU 1H : EI_2-60
- Coefficient Thermique 1.2Uw
- KIT 30 dB (Option)
- Procès Verbaux : PV n° EFR-16-003233 - PV n° EFR-17-002417

FINITIONS

- Laque de finition texturée en poudre époxy, thermodurcissable.
- RAL standard : GRIS 7038 ou BLANC 9010. Plus de 150 RAL disponibles dès 30 panneaux.
- DECORA : Stratifié bois

PLANS TECHNIQUES

PORTE 2 VANTAUX - FIRESTOP

Applique CT1

[PS260]









Tunnel CT2

[PS260U]





PORTE METAL

DESCRIPTIF

Le Vantail :

- Tôles en acier galvanisé de 0.7 mm d'épaisseur, assemblées sans soudure par double pliage de l'ensemble.
- Boulon anti-dégondage hexagonale en acier zingué
- Epaisseur de porte 53 mm.
- Raidisseurs internes en acier galvanisé.
- Isolation en laine de roche 145 Kg / m^3.

Le Dormant:

- Acier galvanisé avec conduction thermique réduite, 1,5 mm d'épaisseur.

Huisserie :

- Applique (CT1) à visser par cheville et vis 8x100mm avec pattes à scellement
- Tunnel (CT2) à visser par cheville et vis 8x100mm

LES ACCESSOIRES DE SÉRIE

- 2 paumelles en acier de 3 mm d'épaisseur. Fixées au panneau par des vis M6x16 zinguées et à l'encadrement par soudure. 3ème paumelles (Option)
- Cylindre en laiton 40x40mm, livré avec 3 clés.
- Poignées noires, anti-accrochage. Ame en acier. Homologuée norme DIN 18273.
- Verrous haut et bas dans le vantail semi-fixe.
- Serrure réversible 1 point mortaisée dans le vantail

PERFORMANCES

- COUPE FEU 1H : EI_2-60
- Coefficient Thermique 1.2Uw
- KIT 30 dB (Option)
- Procès Verbaux : PV n° EFR-16-003233 - PV n° EFR-17-002417

FINITIONS

- Laque de finition texturée en poudre époxy, thermodurcissable.
- RAL standard : GRIS 7038 ou BLANC 9010. Plus de 150 RAL disponibles dès 30 panneaux.
- DECORA stratifié bois

DIMENSIONS

(PAS DE STANDARD)

Sur-mesure 1 Vantail :

	Minimum	Maximum
Largeur	400	1270
Hauteur	500	2490

Sur-mesure 2 Vantaux :

	Minimum	Maximum
Largeur	800	2490
Hauteur	800	2490

TRAPPES DE VISITE MULTIUSAGE

CHOIX DISPONIBLE

CLASSIQUE

COLOR

PLANS TECHNIQUES

TRAPPE MULTIUSAGE 1 VANTAIL - APPLIQUE







DESCRIPTIF

Le Vantail :

- Tôles en acier galvanisé de 0.7 mm d'épaisseur, assemblées sans soudure par double pliage de l'ensemble.
- Raidisseurs internes en acier galvanisé.
- Isolation en laine de roche 145 Kg / m^3.
- Epaisseur de porte 53 mm.

Le Dormant:

. Acier galvanisé avec conductivité thermique réduite, 1,5 mm d'épaisseur.

Huisserie :

- Applique (CT1) à visser par cheville et vis 8x100mm avec pattes à scellement.

LES ACCESSOIRES DE SÉRIE

- 2 paumelles en acier de 3 mm d'épaisseur. Fixées au panneau par des vis M6x16 zinguées et à l'encadrement par soudure.
- Cylindre en laiton 40x40mm, livré avec 3 clés.
- Poignées noires, anti-accrochage. Ame en acier. Homologuée norme DIN 18273.

OPTIONS

- Cylindre EDF ou pompier avec clé spécifique.

FINITIONS

- Laque de finition **texturée** en poudre époxy, thermodurcissable.
- RAL standard : GRIS 7038 ou BLANC 9010. Plus de 150 RAL disponibles dès 30 panneaux.

PLANS TECHNIQUES

TRAPPE MULTIUSAGE 2 VANTAUX - APPLIQUE







DESCRIPTIF

GAMME **PREMIER**

Le Vantail :

- Tôles en acier galvanisé de 0.7 mm d'épaisseur, assemblées sans soudure par double pliage de l'ensemble.
- Raidisseurs internes en acier galvanisé.
- Isolation en laine de roche 145 Kg / m^3.
- Epaisseur de porte 53 mm.

Le Dormant:

. Acier galvanisé avec conductivité thermique réduite, 1,5 mm d'épaisseur.

Huisserie :

- Applique (CT1) à visser par cheville et vis 8x100mm avec pattes à scellement

LES ACCESSOIRES DE SÉRIE

- 2 paumelles en acier de 3 mm d'épaisseur. Fixées au panneau par des vis M6x16 zinguées et à l'encadrement par soudure.
- Cylindre en laiton 40x40mm, livré avec 3 clés.
- Poignées, anti-accrochage. Ame en acier. Homologuée norme DIN 18273.

OPTIONS

- Cylindre EDF ou pompier avec clé spécifique.

FINITIONS

- Laque de finition **texturée** en poudre époxy, thermodurcissable.
- RAL standard : GRIS 7038 ou BLANC 9010. Plus de 150 RAL disponibles dès 30 panneaux.

TYPE DE CADRES

CADRE CT1 - CT2 - CT3 - CT4

CADRE TYPE A : Applique Coupe-Feu **CT1**



Compter 5 mm de jeu périmetral entre cadre et mur.







PORTE METAL

CADRE TYPE ⊔ : Tunnel Coupe-Feu **CT2**



Compter 5 mm de jeu périmetral entre cadre et mur.





CADRE Ajustable : Enrobant Coupe-Feu **CT3**



Compter 5 mm de jeu périmetral entre cadre et mur.



Cadre Type A : CT1



PORTE METAL

PRE-CADRE : Tunnel Coupe-Feu **CT4**



Cadre type : CT1

Compter 5 mm de jeu périmetral entre cadre et mur.



Pré cadre : Tube de 40x30mm



LISTE DES ACCESSOIRES

Code	NOM	DESCRIPTION
BA1	AP1970 - Cross - Noir / Vert	Barre Antipanique 1970 1 point encastré, Carter noir+barre couleur verte.
BA2	AP1970 - Cross - Argent / Argent	Barre Antipanique 1970 1 point encastré, Carter argent+barre couleur argent
BA16	AP - Push - Noir / Vert	Barre antipanique PushBar 1 point encastré, Carter noir+ barre couleur verte
BA17	AP - Push - Argent / Argent	Barre antipanique PushBar 1 point encastré, Carter argent+barre couleur argent
BA18	AP - Push - Satin / Inox	Barre antipanique PushBar 1 point encastré, Carter satin+barre INOX
BA14	AP1950 Applique - 3 Points - Noir / Vert	Barre Antipanique 1950 3points applique, 1 point haut + 1 point bas et 1 point central. encastré, Carter noir+barre couleur verte.
BA19	AP 1930 - 2 Points - Noir / Vert	Barre Antipanique PushBar (serie quick20) . 2 points applique (haut et bas). Carter noir+barre couleur verte.
BA12	AP 1930 - 2 Points - Inox / Inox	Barre Antipanique PushBar (serie quick20) . 2 points applique (haut et bas). Carter INOX + Barre INOX
BA23	AP 1970 + 1930 - Noir / Vert	Barre antipanique pour porte 2 vantaux. Barre 1point (1970) - barre 2 points (1930). Carter noir + Barre couleur verte
BA27	AP 1970 + 1930 - Inox / Inox	Barre antipanique pour porte 2 vantaux. Barre 1point (1970) - barre 2 points (1930). Carter Inox + Barre couleur INOX
BA13	Crémone - Push - Noir / Vert	Crémone avec bouton poussoir vert + carter noir applique 2points (haut+bas)
BA32	Crémone Pompier Intégrée	Crémone pompier avec contreserrure, crémone encastrée, action. par béquille
S1F	Serrure 1 point standard	Serrure CF50 - Zinc
S2F	Serrure 1 point anti-panique	Serrure Antipanique CF60 - Zinc
S3F	Serrure 1 point Inox standard ou anti-panique	Serrure Antipanique CF60 - Inox
S5F	Serrure 3 points à larder anti-panique	Serrure 3 points à larder Coupe-feu AntiPanique
S7F	Serrure 3 points à larder standard	Serrure 3 points à larder Cuope-feu standard (NON AntiPanique)
S9S	Serrure électrique CF60	Serrure électrique CF60 EI60 Pêne demi tour. Entraxe 72mm Carré 9mm
S2	Gâche électrique (1 Vantail ou 2 Vantaux)	Gâche electrique pour porte 1 vantail
EA1	Electro-aimant Mural	Electro-aimant mural, maintien la porte ouverte
EA2	Electro-aimant au Sol	Electro-aimant au sol, maintien la porte ouverte
EA3	Ventouse pour Contrôle d'accès	Electro-aimant pour contrôle d'accès (Porte toujours fermée) + support. Pose opposée paumelles, 24 Volts
C3	Cylindre à Bouton Moleté	Cylindre Type européen 3 clés. (40+40). Bouton moleté
C11	Cylindre Master Clé	Master clé organigramme. Chaque cylindre différent avec une clé passe

Liste non exhaustive : + de 300 Accessoires en catalogue

Code	NOM	DESCRIPTION
FP1	Ferme Porte Bras compas CT1800	Ferme porte bras articulé CT1800 Argent
FP4	Ferme Porte Bras compas CT2500	Ferme porte bras articulé CT2500 Argent Haute résistance, testé sur plus de 500 000 Cycle : ouverture / fermeture. Réversible
FP5	Ferme Porte Bras compas CT3000	Ferme porte bras articulé CT3000 Stabilisation thermique de -15° à +45°. Réversible. Antivandalisme.
FP6	Ferme Porte Bras Coulissant CT2300	Ferme porte bras coulissant CT2300 Argent Vantail de 950mm et 60kg maximum Coupe Feu
FP8	Ferme Porte Bras Coulissant CT3000	Ferme porte bras coulissant réversible - antivandalisme CT 3000 série ALTA résiste aux changements thermiques de -15° à +45°.
FP10	Bandeau de Ferme Porte + Sélecteur Intégré	Bandeau avec intégration de deux ferme portes à glissière et un sélecteur de fermeture finition ARGENT
SF1	Sélecteur de Fermeture	Sélecteur de fermeture standard
P3F	Béquille + Bouton + Cylindre	Béquille + Bouton + Cylindre (Noir)
P12F	Béquilles Inox avec Cylindre	Jeu de béquille INOX avec réservation cylindre 72mm carré de 9x120mm compatible EI60
P13F	Demi Béquille Rosace Inox	Demi Béquille Rosace Inox 304
P10F	Demi Pommeau Inox	Demi Plaque INOX + pommeau avec réservation cylindre
OCC13	Oculus Non Coupe Feu 250mm	Oculus multiusage anneau peint + Verre pyrobel 25 - 225mm
OCC14	Oculus Non Coupe Feu 300mm	Oculus multiusage anneau peint + Verre pyrobel 25 - 300mm
OCC1F	Oculus EI$_2$60 225mm	Oculus coupe-feu EI2-60 anneau peint + Verre pyrobel 25 - 225mm DIAM
OCC2F	Oculus EI$_2$60 300mm	Oculus coupe-feu EI2-60 anneau peint + Verre pyrobel 25 - 300mm DIAM
OCC5F	Oculus EI$_2$60 300x400mm	Oculus coupe-feu EI2-60 anneau peint + Verre pyrobel 25 - 300x400mm
OCC6F	Oculus EI$_2$60 400x600mm	Oculus coupe-feu EI2-60 anneau peint + Verre pyrobel 25 - 400x600mm
OCC7F	Oculus EI$_2$60 600x600mm	Oculus coupe-feu EI2-60 anneau peint + Verre pyrobel 25 - 600x600mm
AC10	Grille Ventilation EI60 150x150mm (Maximum 2 par panneaux)	Grille de ventilation coupefeu EI2-60 150+150mm + enjoliveur réservation 160 mm+160mm
AC4	Kit Acoustique 30Db 1 Vantail Max 1000mm	Seul automatique + joint coupe-vent 1 vantail < 1000mm
AC6	Kit Acoustique 30Db 2 Vantaux Max 2055mm	Seul automatique + joint coupe-vent 2 vantaux < 2055mm Minim 800mm
AC9	Joint Hydrofuge Confort	Joint Hydrofuge Confort prix unitaire au mètre
AC3	Joint Cadre Acoustique	Joint Cadre Accoustique prix unitaire au mètre