

FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE

GAMME	MODÈLE
PREMIUM A	EI2120

DESCRIPTION :

Vantail de 63 mm d'épaisseur, assemblé sans soudure avec deux plaques d'acier galvanisé en 0.8 mm d'épaisseur. Isolant : 2 panneaux de laine de roche et 1 plaque de plâtre de 15mm. Versions en 1 ou 2 vantaux, avec la possibilité d'accessoires et de dimensions spéciales. Le bloc porte dispose de 3 ou 4 paumelles avec marquage CE, sur un bâti CS5 de 1.5 mm d'épaisseur, le bâti est pré-percé pour fixation mais aussi équipé de pattes de scellement. L'ensemble confère à la porte une grande résistance mécanique. Poids approximatif : 36 Kg/m2

CARACTÉRISTIQUE	DÉTAILS
PERFORMANCES (PV et Homologations)	Coupe Feu EI2120 1V : PV RS19-005 / 2V : PV RS19-009 Coefficient Thermique Uw: 1.9 W/m²K Certification CE / DAS A.E.V : A4 - E 5A - V C3 - N°RA-AEV 2007 Pose sur cloison souple
CADRES	Bâti Z CS5Z / Bâti U CS5U
DIMENSIONS	1 Vantail: Min : 522 L x 1000 mm / Maxi : 1320 L x 2950 mm 2 Vantaux: Min : 1055 L x 2480 mm / Maxi : 2624 L x 2950 mm
ACCESSOIRES DE SÉRIE	- Béquilles avec réservation cylindre en nylon noir sur plaque - Serrure 1pt CF50,réversible - Onglets intégrés haut et bas (sur double vantaux) -Cylindre européen en laiton de 35x35 - 3 paumelles
FINITIONS	- Galva - Ral au choix - Blanc ~9016 - Gris ~7035 -Stratifié, placage bois de 1,5 mm sur les faces des vantaux
OPTIONS (Liste non exhaustive)	- Crémone Pompier intégrée - Barre anti-panique - Pion Anti Dégondage - Sélecteur de fermeture - Seuil - Ferme-Porte - Oculus - Grilles de ventilation - Gâche électrique - Serrure électrique - Accessoires Inox - Contre-cadre - Paumelles à ressort - Paumelles invisibles - Tôle en 10/10ème Acoustique 1V : Rw (C;Ctr) : 39 (-2;-6) Acoustique 2V : Rw (C;Ctr) : 35 (-1;-4) 1V : PV-0283A14-1 / 2V : ACO-00880




DIMENSIONS

PORTE 1 VANTAIL TYPE Z ET U

Passage Libre		Réservation Bâti CS5Z		Réservation Bâti CS5U		Passage Libre à 90°		Dimensions Hors-tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
700	2000	800	2050	846	2078	680	2000	836	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
800	2000	900	2050	946	2078	780	2000	936	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
900	2000	1000	2050	1046	2078	880	2000	1036	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
1000	2000	1100	2050	1146	2078	980	2000	1136	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
1100	2000	1200	2050	1246	2078	1080	2087	1236	2068
	2050		2100		2128		2137		2118
	2100		2150		2178				2168

PLANS TECHNIQUES 1 VANTAIL

TYPE Z




PL= Passage Libre LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres

PLANS TECHNIQUES 1 VANTAIL

TYPE U



PL= Passage Libre LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres

DIMENSIONS


PORTE 2 VANTAUX TYPE Z ET U

Passage Libre		Réservation Bâti CS5Z		Réservation Bâti CS5U		Passage Libre à 90°		Dimensions Hors-tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
1300	2000	1400	2050	1446	2078	1260	2000	1436	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
1400	2000	1500	2050	1546	2078	1360	2000	1536	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
1500	2000	1600	2050	1646	2078	1460	2000	1636	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
1600	2000	1700	2050	1746	2078	1560	2000	1736	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
1700	2000	1800	2050	1846	2078	1660	2000	1836	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
1800	2000	1900	2050	1946	2078	1760	2000	1936	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
1900	2000	2000	2050	2046	2078	1860	2000	2036	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
2000	2000	2100	2050	2146	2078	1960	2000	2136	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168
2100	2000	2200	2050	2246	2078	2060	2000	2236	2068
	2050		2100		2128		2050		2118
	2100		2150		2178		2100		2168

PORTEMETAL

PLANS TECHNIQUES 2 VANTAUX

TYPE Z




PL= Passage Libre LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres

PLANS TECHNIQUES 2 VANTAUX

TYPE U




PL= Passage Libre LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres

PORTEMETAL

ILLUSTRATIONS



El₂ 120

STRUCTURE

Deux plaques d'acier galvanisé avec une protection de 0.8 mm, assemblées sans soudures, avec protection anti-traces de doigts (A). Épaisseur du vantail : 63mm.

Composition intérieure : Mélange de matériaux isolants, ignifuges et thermiques (B).

Le modèle Turia El₂ 120 compte sur un lid de 10mm qui confère au vantail une

épaisseur totale de 73mm.

Trois paumelles (minimum quatre dans le cas d'une résistance 120), de double broche d'acier galvanisé avec un marquage CE (C).


CADRE

Bâti type Z REF CS5Z

Bâti type U REF CS5U

Joint Intumescent inclus.

En Option : Joint en caoutchouc.



SYSTÈME DE FERMETURE ET DE FONCTIONNEMENT

Serrure réversible avec un marquage CE avec un caisson en acier et le devant galvanisé, à mortaiser dans le vantail avec un point de fermeture (D) et optionnellement avec trois points de fermeture. (E).

Cylindre en laiton de 35x35 (F).


Jeu plaque de propreté + béquille avec une réservation cylindre de nylon noir (G).

Sur le modèle deux vantaux : Sur le vantail actif, de chaque côté, jeu plaque de propreté + béquille avec réservation cylindre (G). Sur le vantail inactif côté caisson plaque de propreté + pommeau sans réservation cylindre (H) et un couvercle plaque peine (I).


Le double vantail présente un mécanisme de fermeture automatique de contre-serrure en vantail inactif (J).

En option :

- Ouvre-porte électrique (K) avec un câble d'alimentation (L).



PORTEMETAL



PORTEMETAL

