



Reperage	
Caractéristique	Valeur
Localisation	ESPACES RESERVES
Référence MOE	LPCF_S1_01_c
Numéro du lot	Livret 7
Référence BESIX	S1.041
Description	
Type désignation	BATTANTE
Degrès Feu	EI60
Affaiblissement Acoustique	40
Gamme	TECHNIQUE
Modele	PGP-2282-AC47
Procès Verbaux	EFR-16-003540

Dimension	
Caractéristique	Valeur
Dim RESERVATION maçonnerie PORTEMETAL L	1.890
Dim RESERVATION maçonnerie PORTEMETAL H	3.030
Dim PASSAGE Dormant PORTEMETAL L	1.830
Dim PASSAGE Dormant PORTEMETAL H	3.000
DIM PL OUVERTURE 90° L	1.760
HORS TOUT L	1.980
HORS TOUT H	3.075
Nombre de vantaux	2.000
Largeur passage vantail principal à 90°	0.965
Type de cadre (Bati Z/Bati U)	Oui / Non
RAL	7039
Finition	TECHNIQUE / T

Accessoires Vantail de service	
Caractéristique	Valeur
Cadre	PAP-Z
Béquillage côté paumelles	P1FX-BEQ+CYL/PLAQUE
Béquillage côté Opposé paumelles	P1FX-BEQ+CYL/PLAQUE
Contrôle d'accès	NON
Serrure	GBS192_Sortie libre-3PTS-INVERSEE
Cylindre provisoir	PROVISOIRE
Ferme porte type	TS93 EN2-5
Ferme porte implantation	CP
Béquillage Opposé Paumelles Cremone de pompier	Crémone-Flush bolt Iseo
Contact	SANS
Protection INOX	4-INOX-300MM
Butée	SANS
DAS	Non
Selecteur de fermeture	SR90