



| Reperage | |
|-----------------------------|------------------|
| Caractéristique | Valeur |
| Localisation | ESPACES RESERVES |
| Référence MOE | LCVC_S1_03_a |
| Numéro du lot | Livret 7 |
| Référence BESIX | S1.047 |
| Description | |
| Type désignation | BATTANTE |
| Degrés Feu | EI30 |
| Affaiblissement Accoustique | 40 |
| Gamme | TECHNIQUE |
| Modele | PGP-2282-AC47 |
| Procès Verbaux | EFR-16-003540 |

| Dimension | |
|---|---------------|
| Caractéristique | Valeur |
| Dim RESERVATION maçonnerie PORTEMETAL L | 1.990 |
| Dim RESERVATION maçonnerie PORTEMETAL H | 3.030 |
| Dim PASSAGE Dormant PORTEMETAL L | 1.930 |
| Dim PASSAGE Dormant PORTEMETAL H | 3.000 |
| DIM PL OUVERTURE 90° L | 1.825 |
| HORS TOUT L | 2.045 |
| HORS TOUT H | 3.080 |
| Nombre de vantaux | 2.000 |
| Largeur passage vantail principal à 90° | 0.965 |
| Type de cadre (Bati Z/Bati U) | Oui / Non |
| RAL | 7039 |
| Finition | TECHNIQUE / T |

| Accessoires Vantail de service | |
|--|--------------------------|
| Caractéristique | Valeur |
| Cadre | PAP-Z |
| Béquillage côté paumelles | P1FX-PT+CYL/PLAQUE |
| Béquillage côté Opposé paumelles | P1FX-PT+CYL/PLAQUE |
| Contrôle d'accès | OUI |
| Serrure | GBS192_Sortie libre-3PTS |
| Cylindre provisoir | PROVISOIRE |
| Ferme porte type | TS93 EN2-5 |
| Ferme porte implantation | OP |
| Béquillage Opposé Paumelles Cremone de pompier | Crémone-Flush bolt Iseo |
| Contact | SANS |
| Protection INOX | 4-INOX-300MM |
| Butée | SANS |
| DAS | Non |
| Selecteur de fermeture | SR90 |

