



Reperage	
Caractéristique	Valeur
Localisation	ESPACES RESERVES
Référence MOE	PLHT_S1_01_a
Numéro du lot	Livret 7
Référence BESIX	S1.068
Description	
Type désignation	BATTANTE
Degrès Feu	EI60
Affaiblissement Acoustique	40
Gamme	TECHNIQUE
Modele	PGP-2282-AC43
Procès Verbaux	EFR-16-003540

Dimension	
Caractéristique	Valeur
Dim RESERVATION maçonnerie PORTEMETAL L	1.500
Dim RESERVATION maçonnerie PORTEMETAL H	2.550
Dim PASSAGE Dormant PORTEMETAL L	1.440
Dim PASSAGE Dormant PORTEMETAL H	2.520
DIM PL OUVERTURE 90° L	1.510
HORS TOUT L	1.590
HORS TOUT H	2.595
Nombre de vantaux	2.000
Largeur passage vantail principal à 90°	0.965
Type de cadre (Bati Z/Bati U)	Oui / Non
RAL	7039
Finition	TECHNIQUE / T

Accessoires Vantail de service	
Caractéristique	Valeur
Sous Teinture	NON
Cadre	PAP-Z
Béquillage côté paumelles	ECOD110/PLAQUE-BEQ+CYL
Béquillage côté Opposé paumelles	ECOD110/PLAQUE-BEQ+CYL
Contrôle d'accès	SANS
Serrure	BMH 1020-Standard
Cylindre provisoir	PROVISOIRE
Ferme porte sur le service	TS93 EN2-5
Ferme porte coté opposé	CP
Béquillage Opposé Paumelles Cremone de pompier	Crémone-Flush bolt Iseo
Contact	SANS
Protection INOX	SANS
Oculus	NON
Butée	SANS
DAS	Non