

PORTEMETAL

FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

FABRICANT	MODELE
ISEO	CONTRE SERRURE REF : CR7

DESCRIPTION :

La contre-serrure anti-panique CR7, à levier manuel, est la fermeture du battant secondaire d'une porte coupe-feu et anti-panique à double battant.

Fonction anti-panique et Flush Bolt

La contre-serrure reçoit et contient le bec-de-cane de la serrure principale anti-panique (version bec-de-cane seul).

La barre-poussoir anti-panique rappelle les tiges et libère le bec-de-cane de la serrure principale anti-panique.

Le levier en façade rappelle les tiges.

Les tiges restent maintenues par le dispositif de blocage monté sur le point supérieur.

La fermeture est automatique ; en accostant le battant secondaire, le dispositif de blocage décroche les tiges.

GAMMES :

- Contre-serrure anti-panique réversible et rabattable (avec double cadre de la poignée).
- Contre-serrure anti-panique réversible, non rabattable (un seul cadre de poignée).

NORMES :

Marquage CE pour un usage sur des portes coupe-feu conformément à la norme EN12209:2005, et pour un usage sur des portes installées sur les issues de secours (coupefeu ou pas) conformément aux normes EN1125 et EN179.

Contre-serrure anti-panique et Flush Bolt pour le battant secondaire de portes coupe-feu à double battant. Levier de commande manuel incorporé à la façade. Distance des tiges de la sous-façade de 19 mm, course des tiges de 17 mm. Pour des portes installées sur les issues de secours, conformément à la norme EN179:2008, associer les poignées coupe-feu des séries 0324*, 0325*.

Pour les portes installées sur les issues de secours, conformément à la norme EN1125:2008, associer les barres anti-panique certifiées parmi les modèles Palmo et Palmo Push, Idea Base et Push Infilare.

- Serrures coupe-feu et anti-panique 214 (version à bec-de-cane seul).
- Poignées coupe-feu des séries 0324*, 0325*.
- Dispositifs Push Pad.
- Barres anti-panique PALMO et PUSH PALMO.
- Barres anti-panique IDEA BASE et PUSH INFILARE.
- Dispositif de blocage des tiges et différentes épaisseurs.
- Tiges et embouts.
- Butées supérieures ou au sol.



POINTS FORTS

Contre-serrure anti-panique rabattable avec sélection du dégagement de la tige inférieure. Le dégagement de la tige inférieure garantit, par rapport à la tige supérieure, la fermeture du battant, même en présence d'obstacles sur la butée au sol, comme les gravillons ou l'excès de résidus. Façade plate, bord arrondi, 235 x 24 x 3 mm. Dimensions de la serrure 185 x 85,5 x 16,5 mm et entraxe des vis de fixation de 209 mm, pour réaliser la gorge dans la porte identique à celle du battant principal (standard du marché le plus fréquent).

Fonctionnement avec barre anti-panique (porte EN1125), poignées de secours (porte EN179).

TELECHARGER



Fiche du
Fabricant