

PORTEMETAL

FICHE TECHNIQUE PORTE BATTANTE

GAMME	MODELE
PREMIUM	METALFEU EI120NF


DESCRIPTION :

Vantail de 63mm d'épaisseur, assemblé avec deux plaques d'acier galvanisé de 10/10ème d'épaisseur. Poids du vantail 45kg/m2. Remplissage par 2 panneaux de laine de roche + 1 plaque de plâtre de 15mm. Cadre fourni avec 6 trous de fixation et pattes d'ancrage d'une épaisseur de 1.55mm. (8 pattes au dessus de 2400mm) Versions en 1 ou 2 vantaux avec la possibilité d'accessoires et de dimensions spéciales. Le bloc porte dispose d'une serrure avec marquage CE.


CARACTERISTIQUES	DETAILS
PERFORMANCES	Coupe Feu EI2120 Coefficient Thermique Uw: 1.4 W/m²K pour 1 vantail et 1.6 W/m²K pour 2 vantaux Kit Acoustique 1v (Option) Rw 36 dB (-1;-5) ou avec oculus 35 dB (-1;-5) Kit Acoustique 2v (Option) Rw 35 dB (-2; -5) ou avec oculus 33 dB (-2;-5) Kit étanchéité fumées SA / S200 (11-3146-1431) (11-3146-1430)
HOMOLOGATIONS	- Certification CE - Normes NF - Avis de chantier (Dimensions et performances) - DAS
CADRES	Bâti Z / Bâti U
DIMENSIONS (Mini / Maxi)	1 Vantail: Min : 477 L 1211 H / Maxi : 487 L 1188 H (mm) 2 Vantaux: Min : 1570 L 2426 H / Maxi : 1615 L 2495 H (mm)
ACCESSOIRES DE SERIE	- Serrure 1pt standard - Paumelles - Jeu de béquilles en nylon noir avec cylindre provisoire - Contre serrure (sur double vantaux) - 2 pions anti-dégondage par vantail
FINITIONS	- RAL 7040 Gris - Stratifié (imitation bois, acier, alu,..) - RAL au choix
ACCESSOIRES OPTION (Liste non exhaustive)	- Crémone Pompier intégrée - Barre anti-panique - Sélecteur de fermeture - Seuil - Paumelle à ressort - Ferme-Porte - Oculus - Gâche électrique - Serrure électrique - Accessoires Inox
OPTIONS	- Pré-cadre tubulaire - Pré-cadre pour mur banché - Porte Inox - Cadre télescopique
N°PV	- PV Feu n°09-A-4423 - PV Feu n°09-A-221


PREMIUM 1 VANTAIL

Plans Techniques Applique



Plans Techniques Tunnel





PORTE 1 VANTAIL APPLIQUE


Réserveation Bâti Z		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Intérieur cadre		Dimensions hors-tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
800	2100	712	2055	683	2055	780	2087	850	2124
	2150		2105						2105
890	2100	802	2055	773	2055	870	2087	940	2124
	2150		2105						2105
990	2100	902	2055	873	2055	970	2087	1040	2124
	2150		2105						2105
1100	2100	1012	2055	983	2055	1080	2087	1150	2124
	2150		2105						2105
1200	2100	1112	2055	1083	2055	1180	2087	1250	2124
	2150		2105						2105

PORTE 1 VANTAIL TUNNEL


Réserveation Bâti U		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Hors tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
855	2125	736	2066	696	2066	846	2120
	2175		2116				2116
945	2125	826	2066	786	2066	936	2120
	2175		2116				2116
1045	2125	926	2066	886	2066	1036	2120
	2175		2116				2116
1155	2125	1036	2066	996	2066	1146	2120
	2175		2116				2116
1255	2125	1136	2066	1096	2066	1246	2120
	2175		2116				2116


PREMIUM 2 VANTAUX

Plans Techniques Applique



Plans Techniques Tunnel





PORTE 2 VANTAUX APPLIQUE

Réserveation Bâti Z		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Répartition 90°		Dimensions hors-tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
1210	2100	1122	2055	1064	2055	484	550	1260	2124
	2150		2105						2105
1310	2100	1222	2055	1164	2055	534	630	1360	2124
	2150		2105						2105
1410	2100	1322	2055	1264	2055	584	680	1460	2024
	2150		2105						2105
1510	2100	1422	2055	1364	2055	634	730	1560	2024
	2150		2105						2105
1610	2100	1522	2055	1464	2055	684	780	1660	2024
	2150		2105						2105
1790	2100	1702	2055	1644	2055	774	870	1840	2024
	2150		2105						2105

PORTE 2 VANTAUX TUNNEL

Réserveation Bâti U		Passage libre Dormant		Passage libre à 90°		Répartition 90°		Dimensions hors-tout	
Largeur / Hauteur		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
1262	2090	1142	2066	1062	2066	483	579	1252	2120
	2140		2116						2116
1362	2090	1242	2066	1162	2066	533	629	1352	2120
	2140		2116						2116
1462	2090	1342	2066	1262	2066	583	679	1452	2020
	2140		2116						2116
1562	2090	1442	2066	1362	2066	633	729	1552	2020
	2140		2116						2116
1662	2090	1542	2066	1462	2066	683	779	1652	2020
	2140		2116						2116
1842	2090	1722	2066	1642	2066	773	869	1832	2020
	2140		2116						2116



Paumelles B01



Béquilles



Cylindre Européen


Serrure CR1



Paumelles B02



Béquilles



Joint Finition

HAUT



Paumelles B01



Serrure CR1



Contre Serrure



Cylindre Européen



BAS



Paumelles B02