

Fiche technique

TS 2000 V *



Ferme-porte en applique avec bras à compas pour les portes à un vantail jusqu'à une largeur de vantail de 1250 mm avec force de fermeture variable

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes battantes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1250 mm
- Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles
- Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles possible avec un montage sur bras parallèle

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture variable de EN2, EN4 ou EN5 grâce au montage déporté
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- À-coup final mécanique, qui accélère la porte juste avant la position de fermeture
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial	TS 2000 V *
Accessibilité selon DIN 18040 jusqu'à une largeur de vantail (max.) en mm	1100 mm
Largeur de vantail (max.)	1250 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Homologation pour portes coupe-feu	Non
Force de fermeture réglable	Oui, par montage
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par le bras à compas
Position de réglage de la force de fermeture	Position de montage
Arrêt	en option
Détecteur de fumée intégré	Non

INCLUS**BRAS À COMPAS TS 4000 / 2000**

Bras à compas standard



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Bras à compas TS 4000/2000	Standard	102425	selon RAL
Bras à compas TS 4000/2000	Standard	102421	EV1
Bras à compas TS 4000/2000	Standard	102423	blanc RAL 9016
Bras à compas TS 4000/2000	Standard	102426	finition inox

BRAS À COMPAS TS 4000 / 2000 RALLONGÉ

Pour un montage sur dormant avec une profondeur d'embrasure entre 70 et 170 mm



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Bras à compas TS 4000/2000 rallongé	Rallongé, pour un montage sur dormant avec une profondeur d'embrasure entre 70 et 170 mm	102434	selon RAL
Bras à compas TS 4000/2000 rallongé	Rallongé, pour un montage sur dormant avec une profondeur d'embrasure entre 70 et 170 mm	102431	EV1
Bras à compas TS 4000/2000 rallongé	Rallongé, pour un montage sur dormant avec une profondeur d'embrasure entre 70 et 170 mm	102433	blanc RAL 9016

CORPS DE FERMETURE TS 2000 V

Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à compas EN 2, 4 ou 5



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (max.)
Ferme-porte GEZE TS 2000 V	Force EN 2/4/5 (sans bras à compas)	103388	blanc RAL 9016	226 x 48 x 60 mm	1250 mm
Ferme-porte GEZE TS 2000 V	Force EN 2/4/5 (sans bras à compas)	103389	selon RAL	226 x 48 x 60 mm	1250 mm
Ferme-porte GEZE TS 2000 V	Force EN 2/4/5 (sans bras à compas)	103387	bronze foncé	226 x 48 x 60 mm	1250 mm
Ferme-porte GEZE TS 2000 V	Force EN 2/4/5 (sans bras à compas)	103386	EV1	226 x 48 x 60 mm	1250 mm

ACCESSOIRES

CAPOT POUR FERME-PORTES *

Pour TS 3000/ TS 2000, utilisable uniquement pour le montage sur ouvrant

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Longueur
Capot pour ferme-portes *	pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur ouvrant	072769	Acier inoxydable	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur ouvrant	072770	Laiton	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur ouvrant	013487	EV1	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur ouvrant	014855	blanc RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur ouvrant	014849	bronze foncé	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 3000 / TS 2000, uniquement pour montage sur ouvrant	014856	selon RAL	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm

BRAS À COMPAS TS 4000 / 2000

avec arrêt mécanique



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Fonction maintien porte ouverte butée de porte	Point d'arrêt max.
Bras à compas TS 4000/2000 / F	avec arrêt mécanique	102454	EV1	70 °	150 °
Bras à compas TS 4000/2000 / F	avec arrêt mécanique	102456	blanc RAL 9016	70 °	150 °
Bras à compas TS 4000/2000 / F	avec arrêt mécanique	102457	selon RAL	70 °	150 °

BRAS À COMPAS TS 4000 / 2000

avec un arrêt mécanique à réglage commutable



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Fonction maintien porte ouverte butée de porte	Point d'arrêt max.
Bras à compas TS 4000/2000 / F	avec un arrêt mécanique à réglage commutable	102445	EV1	70 °	150 °
Bras à compas TS 4000/2000 / F	avec un arrêt mécanique à réglage commutable	102448	selon RAL	70 °	150 °
Bras à compas TS 4000/2000 / F	avec un arrêt mécanique à réglage commutable	102447	blanc RAL 9016	70 °	150 °

ACCESSOIRES DE MONTAGE

RALLONGE D'AXE

Pour TS 4000 / TS 2000



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Rallonge d'axe
Rallonge d'axe pour TS 4000/TS 2000	Couronne avec denture	103678	noir	15 mm
Rallonge d'axe pour TS 4000/TS 2000	Couronne avec denture	103550	galvanisé	20 mm
Rallonge d'axe pour TS 4000/TS 2000	Couronne avec denture	103679	noir	20 mm
Rallonge d'axe pour TS 4000/TS 2000	Couronne avec denture	139793	selon RAL	15 mm
Rallonge d'axe pour TS 4000/TS 2000	Couronne avec denture	103548	galvanisé	10 mm
Rallonge d'axe pour TS 4000/TS 2000	Couronne avec denture	103677	noir	10 mm
Rallonge d'axe pour TS 4000/TS 2000	Couronne avec denture	103549	galvanisé	15 mm

PLAQUE DE FIXATION PORTES DEMI-CINTRE

pour TS 2000 V, hauteur de cintre max. 130 mm



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de fixation portes demi-cintre	pour TS 2000 V, hauteur de cintre max. 130 mm	059045	bronze foncé
Plaque de fixation portes demi-cintre	pour TS 2000 V, hauteur de cintre max. 130 mm	059044	EV1

GABARIT DE PERÇAGE POUR FERME-PORTES

Pour TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Désignation	Description	N° d'identification
Gabarit de perçage pour ferme-portes	pour TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000	053134

PATIN DE SERRAGE EN VERRE

pour TS 2000 V



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du verre
Patin de serrage en verre	pour TS 2000 V	009500	selon RAL	10 mm
Patin de serrage en verre	pour TS 2000 V	009499	blanc RAL 9016	10 mm
Patin de serrage en verre	pour TS 2000 V	055773	EV1	10 mm
Patin de serrage en verre	pour TS 2000 V	055774	bronze foncé	10 mm

PLAQUE DE MONTAGE DU BRAS À COMPAS *

Pour TS 4000/TS 2000, pour dormants étroits



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage du bras à compas	pour TS 4000/TS 2000, pour cadres étroits	082506	selon RAL
Plaque de montage du bras à compas	pour TS 4000/TS 2000, pour cadres étroits	057109	EV1

PLAQUE DE MONTAGE POUR FERME-PORTES

pour TS 2000 V



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 2000 V	055756	galvanisé

PLAQUE DE MONTAGE DU BRAS À COMPAS

Pour TS 4000/TS 2000 pour montage sur un bras parallèle



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage du bras à compas	pour TS 4000/TS 2000, pour montage parallèle	053319	bronze foncé
Plaque de montage du bras à compas	pour TS 4000/TS 2000, pour montage parallèle	027460	selon RAL
Plaque de montage du bras à compas	pour TS 4000/TS 2000, pour montage parallèle	053318	EV1

ÉQUERRE D'HUISSERIE *

pour TS 2000 V



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Équerre d'huissérie	pour TS 2000 V	055766	EV1
Équerre d'huissérie	pour TS 2000 V	055767	bronze foncé
Équerre d'huissérie	pour TS 2000 V	104450	selon RAL

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.