

Fiche technique

TS 1500 avec bras d'arrêt *



Ferme-porte en applique avec bras à compas pour les portes
à un vantail jusqu'à une largeur de vantail de 1100 mm

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes battantes à simple action à droite et à gauche
- Maintien en ouverture des portes sans exigences de protection pare-fumée et pare-feu
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles
- Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles possible avec un montage sur bras parallèle

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture variable de EN3 ou EN4 en tournant le support de palier
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- Arrêt mécanique via un bras à compas d'arrêt avec une plage d'arrêt de 70° à 150°
- À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial	TS 1500 avec bras d'arrêt *
Largeur de vantail (max.)	1100 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Force de fermeture réglable	Oui, par montage
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par le bras à compas
Point d'arrêt	70 ° - 150 °

ACCESSOIRES**BRAS À COMPAS TS 4000 / 2000**

avec arrêt mécanique



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Fonction maintien porte ouverte butée de porte	Point d'arrêt max.
Bras à compas TS 4000/2000 / F	avec arrêt mécanique	102454	EV1	70 °	150 °
Bras à compas TS 4000/2000 / F	avec arrêt mécanique	102456	blanc RAL 9016	70 °	150 °
Bras à compas TS 4000/2000 / F	avec arrêt mécanique	102457	selon RAL	70 °	150 °

TS 1500 avec bras d'arrêt *



BRAS À COMPAS TS 4000 / 2000

avec un arrêt mécanique à réglage commutable



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Fonction maintien porte ouverte butée de porte	Point d'arrêt max.
Bras à compas TS 4000/2000 / F	avec un arrêt mécanique à réglage commutable	102445	EV1	70 °	150 °
Bras à compas TS 4000/2000 / F	avec un arrêt mécanique à réglage commutable	102448	selon RAL	70 °	150 °
Bras à compas TS 4000/2000 / F	avec un arrêt mécanique à réglage commutable	102447	blanc RAL 9016	70 °	150 °

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.