

216

SERRURE COUPE-FEU



PRODUIT :

La serrure coupe-feu 216, réversible grâce au double cadre de la poignée et au double trou du cylindre, est la serrure typique des portes coupe-feu.

FONCTIONNEMENT :

La clé actionne les pènes et rappelle le bec-de-cane.

La poignée rappelle le bec-de-cane.

GAMME :

- Serrure à bec-de-cane et pêne.

NORMES :

Marquage CE pour les portes coupe-feu selon l'EN12209:2005.

Certification relâchée par l'IFT pour l'obtention de la marque  sur le marché coupe-feu allemand.

TEXTE AU CAHIER DES CHARGES :

Serrure coupe-feu type 216 Iseo, marquée CE selon l'EN12209:2005.

Bec-de-cane en saillie 12,5 mm, pènes en saillie 14,5 mm, cadre de la poignée de 9 mm, entrée de 65 mm, entraxe de 72 mm.

Associer les poignées coupe-feu des séries 0324*, 0325*.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS :

- Contre-plaque plate lourde 235 x 24 x 3 mm.
- Contre-serrure Flush Bolt série 212*, à levier manuel, pour portes à double battant.
- Poignées coupe-feu séries 0324*, 0325*.

ISEO®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraxe :

- 72 mm

Entrée :

- 65 mm

Cadre de poignée :

- 9 mm, passant

POINTS FORTS

- Serrure réversible (rabattable) grâce au double cadre de la poignée, au double trou du cylindre, avec bec de cane et verrous symétriques sur l'axe horizontal.
- Façade plate, bord arrondi, 235 x 24 x 3 mm.
- Dimensions de la serrure 185 x 84 x 17 mm et entraxe des vis de fixation 209 mm, pour réaliser la gorge dans la porte (standard le plus diffusé sur le marché).
- Fonctionnement avec cylindre à profil européen.

