

PARTEMETAL

FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

FABRICANT

BKS

MODELE

Serrure REF : **B1206 et B1201**



Serrure coupe-feu série B-1206 pour portes bois et acier

B-1206 Classe 5

Serrure pour portes coupe-feu BKS 1206 homologuée selon EN 12209 (DIN 18250) classe 5, tête en acier inoxydable à bouts arrondis ; coffre de serrure galvanisé, entièrement fermé, avec guidage de la vis de fixation du cylindre pour un montage aisé ; fouillot auto-serrant en acier carré de 9 mm, en deux parties ; pêne demi-tour nickelé en fonte malléable, pêne dormant nickelé en acier avec sûreté deux gorges ; entraxe 72 mm avec rappel du demi-tour à la clé ; distance axe du cylindre/arrière du coffre de serrure 32,5 mm.

B-1206 - SERRURE COUPE-FEU POUR PORTES BOIS ET ACIER

Finition	Axe fouillot en mm	Forme de la tête	Tête 20 x 3 x 235 mm acier inoxydable		Tête 24 x 3 x 235 mm acier inoxydable	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Acier inoxydable	55	ronde	B-12060-50-L-8	B-12060-50-R-8	B-12060-54-L-8	B-12060-54-R-8
	65	ronde	B-12060-51-L-8	B-12060-51-R-8	B-12060-55-L-8	B-12060-55-R-8



Serrure anti-panique série B-1201 pour portes bois et acier

B-1201

Serrure anti-panique B-1201 selon EN 12209, homologuée pour portes coupe-feu selon EN 1634, conforme selon la norme EN 179 pour les issues de secours et EN 1125 pour portes anti-panique ; tête de 20 ou 24 mm à visser sur le coffre en acier inoxydable ou acier galvanisé à bouts arrondis ; sortie du pêne dormant de 20 mm à deux tours de clé, carré de 9 mm ; coffre de serrure galvanisé entièrement fermé, guidage de la vis de fixation du cylindre pour un montage aisé ainsi que pour les vis de garniture (rosace ou plaque) ; fonction anti-panique B ou D ou E selon le besoin du client ; axe fouillot de 55 ou 65 mm, entraxe 72 mm.

B-1201 - SERRURE ANTI-PANIQUE POUR PORTE 1 VANTAIL - FONCTION B

Finition	Axe fouillot en mm	Forme de la tête	Tête 20 x 3 x 235 mm Fonction B		Tête 24 x 3 x 235 mm Fonction B	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Acier galvanisé	55	ronde	B-12010-B1-L-2	B-12010-B1-R-2	B-12010-B5-L-2	B-12010-B5-R-2
	65	ronde	B-12010-C1-L-2	B-12010-C1-R-2	B-12010-C5-L-2	B-12010-C5-R-2
Acier inoxydable	55	ronde	B-12010-B0-L-8	B-12010-B0-R-8	B-12010-B4-L-8	B-12010-B4-R-8
	65	ronde	B-12010-C0-L-8	B-12010-C0-R-8	B-12010-C4-L-8	B-12010-C4-R-8

B-1201 - SERRURE ANTI-PANIQUE POUR PORTE 1 VANTAIL - FONCTION D

Finition	Axe fouillot en mm	Forme de la tête	Tête 20 x 3 x 235 mm Fonction D		Tête 24 x 3 x 235 mm Fonction D	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Acier galvanisé	55	ronde	B-12010-32-L-2	B-12010-32-R-2	B-12010-66-L-2	B-12010-66-R-2
	65	ronde	B-12010-40-L-2	B-12010-40-R-2	B-12010-72-L-2	B-12010-72-R-2
Acier inoxydable	55	ronde	B-12010-34-L-8	B-12010-34-R-8	B-12010-64-L-8	B-12010-64-R-8
	65	ronde	B-12010-42-L-8	B-12010-42-R-8	B-12010-74-L-8	B-12010-74-R-8

B-1201 - SERRURE ANTI-PANIQUE POUR PORTE 1 VANTAIL - FONCTION E

Finition	Axe fouillot en mm	Forme de la tête	Tête 20 x 3 x 235 mm Fonction E		Tête 24 x 3 x 235 mm Fonction E	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Acier galvanisé	55	ronde	B-12010-00-L-2	B-12010-00-R-2	B-12010-16-L-2	B-12010-16-R-2
	65	ronde	B-12010-04-L-2	B-12010-04-R-2	B-12010-20-L-2	B-12010-20-R-2
Acier inoxydable	55	ronde	B-12010-01-L-8	B-12010-01-R-8	B-12010-17-L-8	B-12010-17-R-8
	65	ronde	B-12010-05-L-8	B-12010-05-R-8	B-12010-21-L-8	B-12010-21-R-8

CLASSIFICATION

EN 179

3	7	7	B	1	3	4	2	A	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

EN 1125

3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---

EN 12209

3	S	3	1	0	C	6	B	C	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Serrure à larder monopoint