

VENTOUSE murale à rupture de courant

Verrouillage sous tension



Usage prévu :

Retenue Électromagnétique pour porte
De compartimentage feu /fumée

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Montées sur une partie fixe, ces ventouses assurent le maintien magnétique des portes par l'intermédiaire d'une contre-plaque. La libération est obtenue:

- ◆ Par commande électrique à distance coupure de la tension d'alimentation.
- ◆ Manuellement par l'intermédiaire d'un bouton poussoir.

Le retour à la position 'maintien' s'obtient en ramenant la porte dans la position initiale.



0333

N°0333-CPR-770011



VEM 45 BIBS

Référence boîtier standard	VEM 45-20 BI	VEM 45-50 BI
Référence boîtier compact	VEM 45-20 BCI	VEM 45-50 BCI
Référence boîtier standard bouton signal	VEM45-20BIBS	VEM45-50BIBS
Force de maintien (DaN)	20	50
Tensions standard	12, 24 ou 48 Vcc	
Consommation (W)	1,1	1,8

Ce plan et photo ,sont la propriété de PERJES SAS
Il ne peut être ,reproduit, utilisé ou communiqué sans notre autorisation



VEM 45 BI

MONTAGE

- ◆ Directement au mur
- ◆ Déportée par pied télescopique.
- ◆ Livrée en kit avec contre-plaque adaptée



VEM 45 BCI
COMPACT

Homologué EN 1155:1997+A1:2002+AC:2006
AFNOR 0333
D.O.P N°001-PJ-14
PERJES SAS



Conforme NFS 61.937