

SERRURE ELECTRIQUE - Coupe-Feu - CF60

S9S

DESCRIPTION

- Serrure électrique CF60 Modèle Coupe-Feu, avec ou sans fonction anti-panique.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- Pêne demi-tour.
- Entraxe de 72mm.
- Fouillot de 9x9mm.
- Entrée 65mm.
- Têtière de 24mm.
- Finition têtière en zingue ou en inox.
- Réversible.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Voltage 12Vcc/24Vcc.
- Courant de démarrage : 550mA (12Vcc) / 270mA (24Vcc).
- Courant en repos : 240mA (12Vcc) / 110ma (24Vcc).

FONCTIONNEMENT avec fonction Anti-panique :

> En condamnant le cylindre, le fouillot se bloque, la porte de peut donc pas s'ouvrir depuis l'exterieur. Par contre, avec la fonction anti-panique, la porte pourra toujours s'ouvrir depuis l'intérieur et ce, quel que soit l'état de condamnation du cylindre.

> Par un signal électrique à distance, le fouillot se déverrouille permettant à la porte de s'ouvrir depuis l'exterieur.

> Lorsque le signal est renvoyé, la serrure se bloque à nouveau depuis l'extérieur.

> Marquege CE selon UNE-EN122209 & UNE-EN1125.

FONCTIONNEMENT sans fonction Anti-panique :

> En condamnant le cylindre, le fouillot se bloque, la porte de peut donc pas s'ouvrir depuis l'exterieur et ni depuis l'intérieur.

> Par un signal électrique à distance, le fouillot se déverrouille permettant à la porte de s'ouvrir depuis l'exterieur et depuis l'intérieur.

> Lorsque le signal est renvoyé, la serrure se bloque à nouveau.

> Marquege CE selon UNE-EN122209.

