

BÉQUILLE INOX

DESCRIPTION

Béquille spécialement conçue pour les bureaux et les bâtiments institutionnels avec des applications standard.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FINITION INOX AISI 304 :

Il s'agit d'un acier du type des austénitiques (18% chrome, 8% nickel). Même si les aciers austénitiques ne sont pas magnétiques, une fois mécanisés, leur structure peut-être modifiée et peuvent être attirés par l'aimant.

Il offre une excellente résistance à la corrosion, en installation extérieure.

CARACTÉRISTIQUES :

Ressort de rappel protégé par une cartouche Delrin pour la rosace. Système de ressort en spirale dans la plaque institutionnelle et la plaque longue. Fixation par vis traversante/vis, sauf la plaque institutionnelle, dont la fixation se fait par vis traversante uniquement.

RÉGLEMENTATION :

Cette béquille respecte la norme en vigueur de ferrures pour la construction UNE-EN 1906.

Elle dépasse le degré maximum de la norme UNE-EN 1670 en résistance à la corrosion.

Résistance aux ultraviolets : inaltérable.

Excellente résistance aux attaques chimiques.

SYSTÈME DE FIXATION :

La fixation se réalise, selon les modèles, avec des vis traversantes fixes, vis traversantes flottantes ou vis à bois directement sur le battant de la porte.

L'EMBALLAGE AVEC ROSACE INCLUT:

1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et caches, 1 carré de 8x105 mm, 2 ressorts de rappel, 4 vis, 2 douilles flottantes, 2 vis prisonnières, 1 clé allen.

L'EMBALLAGE AVEC PLAQUE LONGUE INCLUT:

1 jeu de béquilles avec plaque intérieure et caches, 1 carré de 8x105 mm, 2 ressorts de rappel, 4 vis, 2 douilles flottantes, 2 vis prisonnières, 1 clé allen.

L'EMBALLAGE AVEC PLAQUE CARRÉ INCLUT:

1 jeu de béquilles avec plaque carrée de 1.5 mm, 1 carré de 8x105 mm, 1 ressort de rappel, 4 vis, 4 douilles flottantes, 2 vis prisonnières, 1 clé allen.

FONCTION:

- Entrée : 85 mm, 72, 70 et 47 mm
- Privacité : condamnation à 85 mm , 72, 70 et 47 mm
- Passage libre.

