

JEU DE BÉQUILLE COUPE-FEU

P2F

DESCRIPTION :

La série MONOBLOC est certifiée conformément à la norme DIN 18273 pour les portes Coupe-feu et Pare-flamme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

BÉQUILLES :

Spécialement destinées aux portes soumises à des manipulations intenses (hôpitaux, écoles, bâtiments publics etc etc).

La plaque intérieure est fixée à la béquille, elle est recouverte en polypropylène noir. Les étuis du même matériel e fixent à la plaque intérieure à l'aide de clips.

Modèles avec union de la béquille au carré par le biais d'une vis d'assemblage est certifié conforme à l'UNE EN 1634-1/2000, résistent à 150kg d'effort de traction et 200.000 actionnements.

Spécialement conçues pour des serrures de dimensions DIN (entraxes de 72mm).

Carré de 9x120mm.

FIXATION BÉQUILLE :

Les fixations, invisible grâce à des vis d'assemblages traversant le vantaill.

FINITIONS :

La béquille dont le coeur et en acier, est recouverte de polypropylène noir (mat ou brillant), ce qui lui confère rigidité et dureté ainsi qu'une haute résistance face aux solvants, d'une absence de d'électricité statique, et d'une stabilité par rapport à la lumière et différentes températures.

